

Milieuveilige opslag van asbestafval



Asbest wordt niet meer aangewend in bouw-, isolatie- of aanverwant materiaal. Toch komt er - alleen in Vlaanderen al - jaarlijks circa 60 000 ton asbesthoudend afval vrij bij afbraak- en saneringswerken. Asbestafvalstoffen kunnen conform de Vlaamse stortcriteria (beschreven in VLAREMII) verwijderd worden. Inzake asbesthoudende afvalstoffen dient bijzondere aandacht gegeven te worden aan de verwijdering zelf, de voorbehandeling en de verpakking. Afhankelijk van het type asbestafval dienen bepaalde verpakings- en aanleveringsvoorwaarden gerespecteerd te worden. De graad van vezelvrijstelling is bepalend voor de hechtgebondenheid van asbestvezels en de nood aan cementering. Indaver kan asbesthoudende afvalstromen aanvaarden op haar deponie in Antwerpen en Doel en kan advies verlenen bij asbestafvalprojecten. Bij specifieke probleemsituaties kan Indaver adviseren over de meest aangewezen verwerkingsmethodiek. Voorbeelden zijn:

- asbestcement in combinatie met dierlijke bijproducten of dierlijk afval (vb. na brand van stallingen);
- asbestcement in combinatie met brandbaar afval (opruiming brandrestanten, asbestbevattende vloerbekleding)
- asbestcement in combinatie met bouw- en sloopafval
- asbestcement in combinatie met radioactieve besmetting

Contacteer ons

Sales & Marketing IWS

Afdeling Expertise

t + 32 3 575 67 01

f + 32 3 575 67 99

E-mail: Expertise